

## EV2416WFS3-BK

### Ihre Vorteile




Effektiv, energiesparend, ergonomisch, zuverlässig – so lautet die Kurzbeschreibung des EV2416W. Mit 24-Zoll-Bilddiagonale im 16:10-Format bietet er viel Freiraum für effektives Arbeiten. Die Hintergrundbeleuchtung mit sparsamen und trotzdem hellen, weißen LEDs sticht besonders hervor. Hierdurch verbraucht der große Bildschirm bei typischer Benutzung lediglich 11 Watt. Ein Vorteil der sich bei den Energiekosten zeigt. Sparsamer Verbrauch bedeutet gleichzeitig geringere Wärmeentwicklung im Büro und weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß für die Energieerzeugung. Für die optimale Bildhelligkeit und maximale Energieeinsparung sorgen EcoView-Automatik und EcoView-Sense. Je ein DisplayPort-, DVI-D- und DSub-Eingang sorgen für die passende Anschlussmöglichkeit.

- ✓ 24"-LCD-Monitor mit 16:10-Format und LED-Technik im kompakten und platzsparenden Design
- ✓ Kontrast 1000:1, Helligkeit 250 cd/qm
- ✓ Auto-EcoView, EcoView-Index, EcoView-Sense und EcoView-Optimizer für maximales Energiesparen und optimale Ergonomie
- ✓ Lautsprecher und Kopfhöreranschluss integriert
- ✓ USB-Hub mit einem Up- und zwei Downstream-Anschlüssen
- ✓ DisplayPort-, DVI-D- und DSub-Eingang für Digital- und Analog-Anschluss


## Features

### Erstklassige Bildqualität

Der Bildschirm bietet eine brillantscharfe Auflösung von 1920 x 1200 Pixel und einem hohen Kontrastverhältnis von 1000:1. Die TN-Panels mit LED-Backlight der neuesten Generation liefern ein scharfes Bild mit hoher Detailgenauigkeit und hervorragender Helligkeit. Eine Besonderheit ist die EIZO UpView-Funktion: Sie sorgt dafür, dass die Farben nicht ausgewaschen wirken, wenn Sie zu dem Bildschirm aufblicken müssen. Ein Phänomen, das bei herkömmlichen TN-Panel-Monitoren häufig auftritt.



Ohne UpView-Funktion



Mit UpView-Funktion

### 10-Bit-LUT zur präzisen Farbsteuerung

Wenn es auf Farbnuancen ankommt, hat die interne 10-Bit-Look-Up-Table (LUT) große Vorteile: Die Zuweisung der Farbinformationen ist erheblich präziser als bei sonst üblichen 8-Bit-LUTs. Die Farbabstufungen sind äußerst fein und bieten individuelle Einstellungsmöglichkeiten: Über eine Farbtemperatursteuerung beispielsweise lassen sich Weißpunkte von 4000 K bis 10000 K in 500-K-Schritten justieren. Zusätzlich kann die Farbsättigung für RGB-Farben separat eingestellt werden.



Ohne 10-Bit-LUT



Mit 10-Bit-LUT


### Mit Auto-EcoView Strom sparen und Augen schonen

Bei allen Lichtverhältnissen brillant: Die Funktion Auto-EcoView passt die Helligkeit des Monitors an Lichtveränderungen in der Umgebung an. Ganz automatisch mittels eines Sensors. Bei heller Beleuchtung verstärkt er die Bildhelligkeit, bei dunkler reduziert er sie. Die Vorteile: Störende Blendungen werden verringert, die Erkennbarkeit verstärkt und Ihre Augen ermüden nicht so schnell.


Eine manuelle Steuerung des Monitors ist selbstverständlich ebenfalls möglich. Hier dient der EcoView-Index zur Orientierung, wie umweltfreundlich Ihre Einstellung ist. Sie können so Ihren Stromverbrauch selbst steuern.

### EcoView-Sense: Bewegungssensor als Stromsparfunktion

Mit dem Anwesenheitssensor (EcoView-Sense) sparen Sie Strom und reduzieren so Ihre Energiekosten. Das Prinzip dahinter: Wenn Sie vor dem Bildschirm sitzen, ist der Monitor in Betrieb. Wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen, schaltet er sich automatisch in den Energiesparmodus. Sobald Sie zurückkehren, wird er wieder aktiv – ganz automatisch per Bewegungssensor.



Sensor erkennt Person am Arbeitsplatz



Sensor erkennt verlassenen Arbeitsplatz

### Entspiegelung: mehr Bild, weniger Reflexion.

Der EV2416W bietet eine optimal entspiegelte Oberfläche. Indem Blendungen durch die Streuung des reflektierten Lichts minimiert werden, beugt die Entspiegelung effektiv einer Überanstrengung der Augen vor. Die Ermüdung der Augen wird verringert und außerdem kann man bequem vor dem Schirm sitzen, ohne "Zwangssposition" um Blendungen zu vermeiden.




### Flimmerfreies Arbeiten

Der Monitor ist bei jeder Helligkeitseinstellung flimmerfrei. Realisiert wird dies durch eine von EIZO entwickelte Hybridtechnologie zur Steuerung der Hintergrundbeleuchtung. Diese vereint die Vorteile der sonst üblichen PWM (Pulsweitenmodulation)- und der DC (Direct Current)-Steuerung. Der Vorteil: Ihre Augen ermüden nicht so schnell. Sie können über einen langen Zeitraum am Bildschirm arbeiten.

## Features

### FineContrast-Modi: Optimierte Darstellung auf Knopfdruck

Die FineContrast-Modi erleichtern Ihnen das Arbeiten und Betrachten von Bildern, Texten oder Filmen. Denn es macht in der Farbeinstellung einen Unterschied, ob Sie einen Film sehen, ein Bild bearbeiten, im Netz surfen oder Texte schreiben. Mit einem Knopfdruck stellen Sie die jeweilige Voreinstellung für Helligkeit, Gammakorrektur und Farbtemperatur ein. Dank der Software ScreenManager Pro kann jeder Anwendung ein Modus zugewiesen werden, der beim Programmstart automatisch aktiviert wird. Ein Beispiel: Der Paper-Modus simuliert den angenehmen Kontrast von Büchern, indem er den blauen Lichtanteil reduziert. Das schont die Augen beim Lesen und beugt Ermüdung vor.



### ScreenManager Pro: Für Ihre persönlichen Einstellungen

Zu allen FlexScan-Monitoren erhalten Sie die Software ScreenManager Pro als Download oder auf Datenträger. Mit ihr können Sie Farb- und EcoView-Einstellungen per Maus und Tastatur statt über das Display-Menü vornehmen. Es reicht das Signalkabel oder ein USB-Anschluss. Mit der Funktion Multi-Monitor Matching können zudem Angleichungen für alle mit demselben PC verbundenen FlexScan-Monitore umgesetzt werden.



Ohne Multi-Monitor Matching

Mit Multi-Monitor Matching

### Bis zu 30 % Energie sparen - mit dem EcoView-Optimizer

Stromsparen ohne Qualitätsverlust: Der EcoView-Optimizer reduziert bei dunklen Bildern vollautomatisch die Hintergrundbeleuchtung. Dabei sinkt der Stromverbrauch um bis zu 30 %. Gleichzeitig werden das Signal verstärkt und die Farbtonwerte angepasst. Das Ergebnis: Sie erleben bei niedrigem Verbrauch die gewohnte Bildqualität.

### Null-Watt-Verbrauch durch Netzschalter

Die Monitore verfügen über einen integrierten, mechanischen Netzschalter. Das ist äußerst praktisch und stromsparend: Schalten Sie den Monitor per Netzschalter aus, verbraucht das Gerät gar keinen Strom. Im Stand-by-Modus liegt der Verbrauch bei höchstens 0,30 Watt.

ten Sie den Monitor per Netzschalter aus, verbraucht das Gerät gar keinen Strom. Im Stand-by-Modus liegt der Verbrauch bei höchstens 0,30 Watt.

### LED-Backlight: Sparsam im Verbrauch, frei von Quecksilber

Die Monitore mit LED-Backlight schonen während ihrer gesamten Lebensdauer die Umwelt, also von der Herstellung über den Betrieb bis zur Entsorgung. Denn einerseits zeichnen sie sich durch einen besonders niedrigen Stromverbrauch aus. Der typische Verbrauch liegt bei 15 Watt. Andererseits sind sie frei von Quecksilber, eine für Mensch und Tiere giftige Substanz, die nur schwer entsorgt werden kann.



### Ein Monitor, viele Anschlüsse

Einfacher geht es nicht: Die meisten Ihrer Endgeräte wie PC, Laptop oder Kameras können Sie direkt an den Monitor anschließen. Denn der Monitor verfügt über unterschiedliche Schnittstellen. Das erleichtert Ihnen die tägliche Arbeit.

### Fünf Jahre Garantie

EIZO gewährt fünf Jahre Garantie. Dies wird durch einen hoch entwickelten Fertigungsprozess möglich, der auf einem einfachen Erfolgsprinzip basiert: durchdachte und innovative Monitortechnik, gefertigt aus High-End-Materialien.




## Features

---

### Flexibler Standfuß

Ergonomisch und stabil: der verstellbare Standfuß hat die Ergonomie im Fokus. Den Monitorfuß können Sie so drehen, schwenken und neigen, wie er für Ihren Rücken, Ihren Nacken und Ihre Sitzhaltung am komfortabelsten ist. Dabei lässt er sich stufenlos in der Höhe verstellen und je nach Modell bis auf die Bodenplatte des Standfußes absenken. So können Sie die oberste Bildzeile ergonomisch unterhalb der Augenhöhe positionieren.




140 mm



Nach hinten 35°, nach vorne 5°



172°



Rotation 90° im Uhrzeigersinn

# Spezifikationen

## Allgemeines

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Artikel-Nr.           | EV2416WFS3-BK                    |
| Gehäusefarben         | Schwarz                          |
| Einsatzgebiet         | Office                           |
| Produktlinie          | FlexScan                         |
| EAN                   | 4995047043904                    |
| Ausstattungsvarianten | EV2416WFS3-GY (Farbe: Lichtgrau) |

## Display

|                                                   |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagonale [in Zoll]                               | 24,1                                                                                                  |
| Diagonale [in cm]                                 | 61                                                                                                    |
| Format                                            | 16:10                                                                                                 |
| Sichtbare Bildgröße (Breite x Höhe)               | 518 x 324                                                                                             |
| Ideale und empfohlene Auflösung                   | 1920 x 1200                                                                                           |
| Pixelabstand [in mm]                              | 0,27 x 0,27                                                                                           |
| Unterstützte Auflösungen                          | 1920 x 1200, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480       |
| Panel-Technologie                                 | TN                                                                                                    |
| Max. Blickwinkel Horizontal                       | 170 °                                                                                                 |
| Max. Blickwinkel Vertikal                         | 160 °                                                                                                 |
| Darstellbare Farben oder Graustufen               | 16,7 Mio. Farben (Display Port, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (DVI, 8 Bit), 16,7 Mio. Farben (Dsub, 8 Bit) |
| Max. Farbraum                                     | sRGB                                                                                                  |
| Max. Helligkeit (typisch) [in cd/m <sup>2</sup> ] | 250                                                                                                   |
| Max. Dunkelraumkontrast (typisch)                 | 1000:1                                                                                                |
| Max. Bildwiederholrate [in Hz]                    | 60                                                                                                    |
| Hintergrundbeleuchtung                            | LED                                                                                                   |

## Features & Funktionen

|                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbpalette / Look-Up-Table           | 1,06 Mrd. Farbtöne / 10 Bit                                                                                                                                                                                 |
| Flimmerfrei durch Hybridsteuerung     | ✓                                                                                                                                                                                                           |
| HDCP Decoder                          | ✓                                                                                                                                                                                                           |
| Voreingestellte Farb-/Graustufen-Modi | sRGB, Paper, Movie, 2x freie Modi für Benutzerauswahl                                                                                                                                                       |
| OSD-Sprache                           | de, en, fr, es, it, se, ja, zh                                                                                                                                                                              |
| Einstellmöglichkeiten                 | Helligkeit, Kontrast, Gamma, alle EcoView-Funktionen, Farbsättigung, Farbtemperatur, FineContrast, Farbton, Signaleingang, Overdrive, Auflösung, Tonquelle, Glätten, OSD-Sprache, Interpolation, Lautstärke |
| Signaleingänge                        | DisplayPort, DVI-D, Dsub                                                                                                                                                                                    |
| Grafiksignal                          | DisplayPort, DVI (TMDS), RGB Analog                                                                                                                                                                         |
| Horizontal-/Vertikalfrequenzen        | Dsub: 31-76 kHz/55-61 Hz; Display Port: 31-76 kHz/59-61 Hz; DVI-D: 31-76 kHz/59-61 Hz                                                                                                                       |
| Automatische Signaleingangserkennung  | ✓                                                                                                                                                                                                           |
| Synchronisationsart                   | Separat                                                                                                                                                                                                     |
| Audio-Eingang                         | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, DisplayPort                                                                                                                                                                   |
| Audio-/Kopfhörer-Ausgang              | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker                                                                                                                                                                                |
| Integrierte Lautsprecher              | ✓                                                                                                                                                                                                           |
| USB-Hub                               | 1 Up-/ 2 Down-Stream, Rev. 2.0                                                                                                                                                                              |

## Elektrische Daten

|                                                    |                                                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme (typisch) [in Watt]              | 15,00                                                                        |
| Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt]              | 45 ( bei maximaler Helligkeit und Betrieb aller Signal- und USB-Anschlüsse ) |
| Max. Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus [in Watt] | 0,30                                                                         |
| Leistungsaufnahme bei Netzschalter aus [in Watt]   | 0                                                                            |
| EcoView-Sense                                      | ✓                                                                            |
| Auto-EcoView                                       | ✓                                                                            |
| EcoView-Index                                      | ✓                                                                            |
| EcoView-Optimizer                                  | ✓                                                                            |
| Spannungsversorgung                                | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz                                           |
| Power Management                                   | VESA DPMS, DVI-DMPM, DisplayPort Version 1.1a, Eco-Timer                     |
| Integriertes Netzteil                              | ✓                                                                            |

## Maße & Gewichte

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Abmessung (inkl. Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 552 x 368-499 x 233        |
| Gewicht (inkl. Standfuß) [in kg]                           | 6                          |
| Abmessung (ohne Standfuß) (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm]  | 553 x 358 x 57             |
| Gewicht (ohne Standfuß) [in kg]                            | 4                          |
| Drehbarkeit (rechts/links)                                 | 172 °                      |
| Neigbarkeit vorne/hinten                                   | 5 ° / 35 °                 |
| Drehbarkeit Hoch-/Querformat (Pivot)                       | ✓                          |
| Max. Höhenverstellbarkeit [in mm]                          | 140                        |
| Befestigungsmöglichkeiten                                  | VESA-Standard 100 x 100 mm |

## Zertifizierungen & Standards

|             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prüfzeichen | CE, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft, Energy Star, C-Tick, CB, eTÜVus, FCC-B, ICES-003-B (CAN), TÜV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Software & Zubehör

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zugehörige Software und weiteres Zubehör via Download oder CD | ScreenManager PRO, ScreenSlicer                                                                                                                                                                                       |
| Weiterer Lieferumfang                                         | Netzkabel, Signalkabel DVI-D - DVI-D, Signalkabel DisplayPort - DisplayPort, Kurzanleitung, EIZO LCD Utility Disk (inkl. PDF-Handbuch)                                                                                |
| Optionales Zubehör                                            | EIZO ScreenCleaner (Für eine ideale Reinigung ohne zu verkratzen), TC-BRACKET-BK (Thin Client Halterung für den EIZO Flexstand 3 Standfuß), PM200-K (Signalkabel mit DisplayPort-Stecker zu Mini-DisplayPort-Stecker) |

## Garantie

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Garantie und Service | 5 Jahre inkl. Vor-Ort-Austauschservice |
|----------------------|----------------------------------------|