

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele		
Modellname / -kennzeichen	DA 6086 W	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC <sub>Haube</sub> )	kWh/Jahr	70,4
Energieeffizienzklasse		
Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.		
		B
Energieeffizienzindex (EEl) (EEl <sub>Haube</sub> )		68,5
fluiddynamische Effizienz (FDE) (FDE <sub>Haube</sub> )		23,2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B
Beleuchtungseffizienz (LE) (LE <sub>Haube</sub> )	lx/W	33,3
Beleuchtungseffizienzklasse		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A
Fettabscheidegrad	%	92,4
Klasse für den Fettabscheidegrad		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	357,7
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	200
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	400
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	650
Max. Luftstrom (Q) (Q <sub>max</sub> )	m <sup>3</sup> /h	650
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	350
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	40
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	54
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	66
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	150,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>o</sub> )	W	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> )	W	0,20
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	9,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche		
	lx	300
Zeitverlängerungsfaktor		1,2