

# Optix AG32C-3085

## Into Action

Der MSI Optix AG32C überzeugt selbst die anspruchsvollsten Gamer: Mit 165-Hz-Technik liefert der 32"-Gaming-Monitor schlierenfreie und gestochen scharfe Bilder. Der erweiterte Farbraum mit 110% sRGB-Abdeckung sorgt zusätzlich für realistische und lebendige Darstellung. Die starke R1800-Krümmung des Curved-Displays ist ideal fürs PC-Gaming ausgelegt – und lässt den Spieler mehr denn je ins Spiel eintauchen. Bei langen Gaming-Sessions schont die Anti-Flicker- und Less-Blue-Light-Technik die Augen. Der MSI Optix AG32C vervollständigt dein High-End-Gaming-Set-up und sieht mit seinem schlanken und exklusiven Design einfach gut aus.



## Selling Points

- 165-Hz-Bildwiederholrate – für verzögerungsfreies High-fps-Gaming
- 1 ms Reaktionszeit – immer schlierenfreie Darstellung
- R1800 Curved Design – perfekt fürs Gaming
- True Color Bildschirm mit 110% Abdeckung des sRGB-Farbraums
- Wide View Technik – starke Darstellung aus allen Blickwinkeln
- Anti-Flicker und Less Blue Light – schont die Augen
- AMD FreeSync™ – für flüssige, artefaktfreie Performance
- Perfekt für MSI Gaming Grafikkarten – die ideale Kombination
- Rote LED-Beleuchtung für den perfekten Gaming-Look



165 Hz



Curved Panel



True Color



Schnelle Reaktion



Freesync



Game Mode



## Schnittstellen



DVI

HDMI

DisplayPort

Strom-anschluss



|   |  |                                      |             |  |                       |                     |                                |
|---|--|--------------------------------------|-------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>Produktname</b>                        | Optix AG32C-3085   |                                      |             |  |                       |                     |                                |
| <b>Artikelnummer</b>                      | S15-0003085-HH5  |                                      |             |  |                       |                     |                                |
| <b>EAN-Code</b>                           | 4719072537852  |                                      |             |  |                       |                     |                                |
| <b>Technik / Touch Panel</b>              | Curved R1800 (Wölbungsradius: 1.800 mm) / Non-touch  |                                      |             |  |                       |                     |                                |
| <b>Monitor</b>                            | Bilddiagonale  |                                      |             | 80,0 cm (31,5")  |                       |                     |                                |
|   | Auflösung  | Seitenverhältnis                     | Display     |  | 1920x1080 Full-HD     | 16 : 9              | VA LED Panel, 165 Hz           |
|   | Helligkeit   | Kontrast                             | NTSC        | sRGB   | 250 cd/m <sup>2</sup> | 3.000 : 1           | 85%   110%                     |
|   | Reaktion   | Pixel-Abstand                        | Blickwinkel |  | 1 ms                  | 0,3638x0,3638 (HxV) | 178° horizontal, 178° vertikal |
| <b>Bilddoptimierung</b>                   | AMD FreeSync™ Technik  |                                      |             |  |                       |                     |                                |
| <b>Schnittstellen</b>                     | DVI<br>HDMI<br>DisplayPort   | 1x<br>1x (Ver. 2.0)<br>1x (Ver. 1.2) |             |  |                       |                     |                                |
| <b>Einstellung</b>                        | Bedienelemente (Front)<br>On Screen Display (OSD)<br>Farbeinstellungen<br>Voreinstellungen |                                      |             | Menu, Helligkeit (-), Lautstärke (+) Eingang/Enter, Power<br>MSI Standard OSD Format<br>Warm, Kühl, User Mode<br>PC, Movie, Game, ECO Mode |                       |                     |                                |
| <b>Ergonomie</b>                          | Neigungswinkel<br>Schwenkbereich<br>Höhenverstellung                                       |                                      |             | -5° bis 15°<br>-<br>-  |                       |                     |                                |
| <b>Mechanische- und Umweltbedingungen</b> | Betriebs-/Lagertemperatur<br>Luftfeuchtigkeit Betrieb/Lagerung<br>Gesetzliche Vorschriften |                                      |             | -5° bis 45°<br>20% bis 85%<br>Sicherheit: CB; EMV: CE/FCC  |                       |                     |                                |
| <b>VESA Halterung</b>                     | -  |                                      |             |  |                       |                     |                                |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                  | Betrieb<br>Standby   |                                      |             | 45 W<br>Standby < 0,5 W; Aus < 0,5 W   |                       |                     |                                |
| <b>Sicherheit</b>                         | -  |                                      |             |  |                       |                     |                                |
| <b>Maße (B x H x T)</b>                   | 723 x 512 x 209 mm   |                                      |             |  |                       |                     |                                |
| <b>Gewicht</b>                            | Ohne / mit Verpackung  |                                      |             | 6,6 / 8,9 kg   |                       |                     |                                |
| <b>Garantie</b>                           | 3 Jahre Herstellergarantie   |                                      |             |  |                       |                     |                                |
| <b>Zubehör im Lieferumfang</b>            | Netzkabel<br>DisplayPort-Kabel   |                                      |             | 1x (1,5 m)<br>1x (1,5 m)   |                       |                     |                                |