

**ViewSonic®**

LED-MONITORE

**VG2239Smh-2**

## Key Features

HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingänge  
für flexible Anschlüsse | Moderne  
Ergonomie | Geringerer  
Energieverbrauch | Full-HD 1080p |  
Optimierte ViewMode-Einstellungen



## Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2239smh-2 ist ein 22"-Full-HD-LED-Multimedia-Monitor mit zukunftssicheren Anschlüssen und umfassenden ergonomischen Funktionen, sodass er sich ideal für den Einsatz zuhause oder im Büro eignet. Dank der SuperClear-Technologie für einen weiten Betrachtungswinkel und des dynamischen Kontrastverhältnisses ist die Bild- und Videowiedergabe dieses Monitors unglaublich scharf. Der VG2239smh-2 verfügt über HDMI-, DisplayPort-, VGA- sowie zwei USB-Anschlüsse sodass flexible Verbindungen zu PC-Systemen, Laptops und weiteren Multimedia-Peripheriegeräten möglich sind. Der exklusive ViewMode von ViewSonic bietet intuitive Voreinstellungen für eine optimierte Bildschirmleistung bei den verschiedensten Anwendungen. Zudem entlasten die augenschonenden flimmerfreien und Blaulichtfiltertechnologien die Augen auch bei einer längeren Anzeigedauer.

**Besuchen Sie uns** — [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**LCD-PANEL**

Monitorgröße:	22" W (21,5" sichtbar)
Panel-Technologie:	VA-Technologie TFT LCD
Auflösung:	Full-HD 1920x1080
Anzeigebereich:	476,064mm (H) x 267,786mm (B)
Seitenverhältnis:	16:9
Helligkeit:	250 cd/m2 (typisch)
Kontrastverhältnis:	3000:1 (typisch)
Dynamisches Kontrastverhältnis:	20.000.000:1
Betrachtungswinkel:	178 Grad/178 Grad (typisch)
Reaktionszeit:	5 ms (GzG)

**EINGANGSSIGNAL**

Frequenz:	Fh = 24 ~ 82KHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz
Synchronisierung:	Separate Synchronisierung/Composite-Synchronisierung/Sync on Green, TMDS, PCI-E

**KOMPATIBILITÄT**

PC:	Zertifiziert für Windows 8 und Windows 10
Mac®:	Getestet für Power Mac

**ANSCHLUSS**

Eingang:	1x VGA , 1x HDMI (kompatibel mit V1.4), 1x DisplayPort (kompatibel mit V1.2a) 1x Audio (3,5-mm-Stecker)
Ausgang:	1x Kopfhörer (3,5-mm-Stecker)

**AUDIO**

Lautsprecher:	2x 2W
---------------	-------

**USB**

Vorgeschaltet:	1x Typ B
Nachgeschaltet:	2x Typ A

**LEISTUNG**

Leistung:	1x 3-poliger Stecker (CEE22)
Spannung:	100-240 V AC (universell), 50/60 Hz
Verbrauch:	17,2 W
Optimiert:	13,8W
Sparmodus:	10,7W

**ERGONOMIE**

Neigung:	20 ~ -5 Grad
Schwenken:	360 Grad
Drehen:	90 Grad
Höhenanpassung:	0 ~ 135 mm

**BESONDERE FEATURES**

Augenschonend:	Blaulichfilter, flimmerfrei
----------------	-----------------------------

**WANDMONTAGE**

VESA®:	100mm x 100mm
--------	---------------

**BETRIEBSBEDINGUNGEN**

Temperatur (° C):	0 °C bis 40 °C
Feuchtigkeit:	20 % bis 90 % (ohne Kondensation)

**ABMESSUNGEN (B X H X T) (MM)**

Physikalisch mit Ständer (mm):	512,4mm (B) x 418mm ~ 553mm (H) x 239,6 mm (T)
Physikalisch ohne Ständer (mm):	512,4mm (B) x 304,4mm (H) x 56,4mm (T)
Verpackung (mm):	592mm (B) x 378mm (H) x 189mm (T)

**GEWICHT**

Netto mit Ständer:	4,34 kg
Netto ohne Ständer:	2,89 kg
Brutto:	5,57 kg

**BESTIMMUNGEN**

CE, CB, RoHS, WEEE, EAC, UkrSEPRO, REACH, TCO 7.0, GS

**VERPACKUNGSGEHALT**

LCD-Bildschirm  
Netzkabel (1,8 m)  
DP-Kabel (1,8 m)  
USB 2.0-Kabel (1,8m)  
Audiokabel (1,8 m)  
Schnellanleitung